



ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DULUX D 13 W/840

OSRAM DULUX® D | CFLni, λαμπτήρες 2 σωλήνων, με λυχνιολαβή 2-ακίδων για λειτουργία CCG



Τομείς εφαρμογής

- Γραφεία, δημόσια κτίρια
- Καταστήματα
- Σουπερμάρκετ και πολυκαταστήματα
- Ξενοδοχεία, εστιατόρια
- Βιομηχανία

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Βελτιωμένη συντήρηση

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Καλός δείκτης απόδοσης χρωμάτων
- Συμπαγής λαμπτήρας μικρού μήκους με καρφωτό κάλυκα και σωλήνες διπλής συστροφής
- Ενός άκρου δύο ακίδων plug-in λυχνιολαβής G24d




ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Ονομαστική κατανάλωση	13 W
Ισχύς κατασκευής	13.90 W
Ονομαστική τάση	91 V
Ονομαστικό ρεύμα	0,18 A


Φωτομετρικά δεδομένα

Φωτεινή ροή	870 lm
Φωτεινή απόδοση	63 lm/W
Χρωματική απόδοση	LUMILUX Ψυχρό Λευκό
Θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Χρώμα φωτός	840
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε	0.75
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε	0.76



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ





Συνολικό μήκος	138.00 mm
Μήκος με βάση, εξαιρουμένης σύνδεσης	115,00 mm
Διάμετρος	12,00 mm
Διάμετρος σωλήνα	12 mm
Βάρος προϊόντος	37,5 g

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής	6500 h
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα	0.81
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα	0.95
Διάρκεια ζωής B50	10000 h

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	G24d-1
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	1.6 mg

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ντιμαριζόμενο	No
---------------	----

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	G
Κατανάλωση ενέργειας	14.00 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	FSQ-13/840-I-G24d-1
Αναφορά παραγγελίας	DULUX D 13W/840

Στοιχεία ρύθμισης ενεργειακής επισήμανσης σύμφωνα με την ΕΕ 2019/2015

Χρησιμοποιείται τεχνολογία φωτισμού	CFLNI
Μη κατευθυντική ή κατευθυντική	NDLS
Τροφοδοτικό ή μη	NMLS
Τύπος καλύμματος πηγής φωτός (ή άλλη ηλεκτρική διεπαφή)	G24d-1
Συνδεδεμένη πηγή φωτός (CLS)	Όχι
Πηγή φωτός με δυνατότητα ρύθμισης χρώματος	Όχι
Φάκελος	Όχι
Πηγή φωτός υψηλής φωτεινότητας	Όχι
Αντιθαμβωτικό κάλυμμα	Όχι
Συσχετισμένος τύπος θερμοκρασίας χρώματος	SINGLE_VALUE
Αξίωση ισοδύναμης ισχύος	Όχι
Μήκος	138,00 mm
Ύψος (συμπ. κυλινδρικού φωτιστικού)	12.00 mm
Πλάτος (συμπ. των στρογγυλών φωτιστικών)	12.00 mm
Συντεταγμένη χρωματικότητας x	0,380
Συντεταγμένη χρωματικότητας y	0,380
Αντιστοιχεία γωνίας δέσμης	SPHERE_360
EPREL ID	546429
Αριθμός μοντέλου	AC34204

Εξοπλισμός / Αξεσουάρ

- Κατάλληλο για λειτουργία σε συμβατικά συστήματα ελέγχου

Συμβουλές ασφαλείας

- Σε περίπτωση θραύσης του λαμπτήρα: www.ledvance.gr/brokenlamp

ΛΗΨΕΙΣ

Έγγραφα και πιστοποιητικά	
	Declarations Of Conformity CE
	Certificates

Φωτομετρικά αρχεία και σχεδίασης φωτισμού



Spectral power distribution

ΔΕΔΟΜΕΝΑ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4050300010625	Folding box 1	35 mm x 35 mm x 145 mm	52.00 g	0.18 dm ³
4052899239494	Bundle 10			
4050300241005	Shipping box 10	187 mm x 81 mm x 163 mm	583.00 g	2.47 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.