

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

DULUX S 7 W/827

OSRAM DULUX® S | Μικρού μήκους CFLni, με λυχνιολαβή 2-ακίδων για λειτουργία CCG



Τομείς εφαρμογής

- Ιδανικό για οικονομικά αποδοτικό δημιουργικό φωτισμό και διακόσμηση
- Γραφεία, δημόσια κτίρια
- Καταστήματα
- Σουπερμάρκετ και πολυκαταστήματα
- Ξενοδοχεία, εστιατόρια

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Βελτιωμένη συντήρηση

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Καλός δείκτης απόδοσης χρωμάτων
- Συμπαγείς λαμπτήρες μικρού μήκους με καρφωτό κάλυκα και σωλήνες μονής συστροφής
- Λυχνιολαβή ενός άκρου G23 τύπου βύσματος, δύο ακίδων




ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Ονομαστική κατανάλωση	7 W
Ισχύς κατασκευής	7.10 W
Ονομαστική τάση	47 V
Ονομαστικό ρεύμα	0,18 A


Φωτομετρικά δεδομένα

Φωτεινή ροή	400 lm
Φωτεινή απόδοση	56 lm/W
Χρωματική απόδοση	LUMILUX INTERNA
Θερμοκρασία χρώματος	2700 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Χρώμα φωτός	827
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε	0.75
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε	0.76



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ





Συνολικό μήκος	136.50 mm
Μήκος με βάση, εξαιρουμένης σύνδεσης	114,00 mm
Διάμετρος	12,00 mm
Διάμετρος σωλήνα	12 mm
Βάρος προϊόντος	20,6 g

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-5...+40 °C
----------------------------------	-------------

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής	6500 h
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα	0.81
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα	0.99
Διάρκεια ζωής B50	10000 h

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	G23
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	1.6 mg

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ντιμαριζόμενο	No
---------------	----

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	G
Κατανάλωση ενέργειας	8.00 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	FSD-7/827-I-G23
Αναφορά παραγγελίας	DULUX S 7W/827

Στοιχεία ρύθμισης ενεργειακής επισήμανσης σύμφωνα με την ΕΕ 2019/2015



Χρησιμοποιείται τεχνολογία φωτισμού	CFLNI
Μη κατευθυντική ή κατευθυντική	NDLS
Τροφοδοτικό ή μη	NMLS
Τύπος καλύμματος πηγής φωτός (ή άλλη ηλεκτρική διεπαφή)	G23
Συνδεδεμένη πηγή φωτός (CLS)	No
Πηγή φωτός με δυνατότητα ρύθμισης χρώματος	No
Φάκελος	Όχι
Πηγή φωτός υψηλής φωτεινότητας	No
Αντιθαμβωτικό κάλυμμα	No
Συσχετισμένος τύπος θερμοκρασίας χρώματος	SINGLE_VALUE
Αξίωση ισοδύναμης ισχύος	Όχι
Μήκος	136.50 mm
Ύψος (συμπ. κυλινδρικού φωτιστικού)	12.00 mm
Πλάτος (συμπ. των στρογγυλών φωτιστικών)	12.00 mm
Συντεταγμένη χρωματικότητας x	0,455
Συντεταγμένη χρωματικότητας y	0,415
Αντιστοιχεία γωνίας δέσμης	SPHERE_360
EPREL ID	546484
Αριθμός μοντέλου	AC34259,AC34259

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Κατάλληλο για λειτουργία σε συμβατικά συστήματα ελέγχου

ΛΗΨΕΙΣ

ΛΗΨΕΙΣ	
	Certificates
	Certificates
	Declarations Of Conformity CE

ΔΕΔΟΜΕΝΑ LOGISTIC



Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4050300005997	Folding box 1	23 mm x 36 mm x 139 mm	31.00 g	0.12 dm ³
4008321908766	Shipping box 10	134 mm x 126 mm x 100 mm	347.00 g	1.69 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.

