

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

HO 24 W/840

LUMILUX® T5 HO | Σωληνωτοί λαμπτήρες φθορισμού 16 mm, υψηλής απόδοσης, με λυχνιολαβή G5



Τομείς εφαρμογής

- Βιομηχανία
- Δημόσια κτίρια
- Γραφεία
- Σήραγγες, υπόγειες διαβάσεις
- Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Έως και 20% περισσότερη οικονομία από τους λαμπτήρες LUMILUX® T8

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Πολύ καλή διατήρηση φωτεινής ροής: 90% καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του λαμπτήρα
- Καλός δείκτης απόδοσης χρωμάτων
- Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας




ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ονομαστική κατανάλωση	24 W
Ισχύς κατασκευής	22.40 W
Ονομαστική τάση	77 V
Ονομαστικό ρεύμα	0,3 A

Φωτομετρικά δεδομένα

Φωτεινή ροή	2000 lm
Φωτεινή απόδοση	89 lm/W
Φωτεινή ροή στους 35 °C	2000 lm
Χρωματική απόδοση	LUMILUX Ψυχρό Λευκό
Θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80
Χρώμα φωτός	840
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε	0.89
Συντ/της συντ/σης lm λαμπτήρα σε	0.92



349615_FL_840

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ

Συνολικό μήκος	563.20 mm
Μήκος με βάση, εξαιρουμένης σύνδεσης	549,00 mm
Διάμετρος	16,0 mm
Διάμετρος σωλήνα	16 mm
Βάρος προϊόντος	44,26 g

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής	19000 h ¹⁾
---------------	-----------------------

Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα	0.99
Ον. συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα	0.99
Ον.συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σ	0.99
Ον.συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σ	0.97
Ον.συντ/της επιβίωσης λαμπτήρα σ [PICOS]	0.85
Διάρκεια ζωής B50	24000 h

1) Με ECG προθέρμανσης

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	G5
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	2.0 mg
Χρήση υποσημείωσης μόνο για το προϊόν	Κατάλληλο μόνο για λειτουργία ECG / Λαμπτήρας σχεδιασμένος για εσωτερικές θερμοκρασίες φωτιστικού 30... 40 °C; βέλτιστη φωτεινή ροή επιτυγχάνεται στους 35 °C

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ντιμαριζόμενο	Ναί
---------------	-----

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ

Τάξη ενεργειακής απόδοσης	G
Κατανάλωση ενέργειας	24.00 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	FDH-24/840-L/P/-G5-16/549
Αναφορά παραγγελίας	HO 24W/840

Στοιχεία ρύθμισης ενεργειακής επισήμανσης σύμφωνα με την ΕΕ 2019/2015

Χρησιμοποιείται τεχνολογία φωτισμού	LFL_T5_HO
Μη κατευθυντική ή κατευθυντική	NDLS
Τροφοδοτικό ή μη	NMLS
Τύπος καλύμματος πηγής φωτός (ή άλλη ηλεκτρική διεπαφή)	G5
Συνδεδεμένη πηγή φωτός (CLS)	Οχι
Πηγή φωτός με δυνατότητα ρύθμισης χρώματος	Οχι
Φάκελος	Οχι
Πηγή φωτός υψηλής φωτεινότητας	Οχι
Αντιθαμβωτικό κάλυμμα	Οχι
Συσχετισμένος τύπος θερμοκρασίας χρώματος	SINGLE_VALUE
Αξίωση ισοδύναμης ισχύος	Οχι

Μήκος	563,20 mm
Ύψος (συμπ. κυλινδρικού φωτιστικού)	16,0 mm
Πλάτος (συμπ. των στρογγυλών φωτιστικών)	16,0 mm
Συντεταγμένη χρωματικότητας x	0,380
Συντεταγμένη χρωματικότητας y	0,380
Αντιστοιχεία γωνίας δέσμης	SPHERE_360
EPREL ID	546279

Συμβουλές ασφαλείας

– Σε περίπτωση θραύσης του λαμπτήρα: www.ledvance.gr/brokenlamp

ΛΗΨΕΙΣ

Έγγραφα και πιστοποιητικά		Document name
	Declarations Of Conformity CE	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077889-EN-00 - T5 HE HO
	Certificates	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL
	Certificates	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL

Φωτομετρικά αρχεία και σχεδίασης φωτισμού		Document name
	Spectral power distribution	349615_FL_840

ΔΕΔΟΜΕΝΑ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4050300591643	Sleeves 1	18 mm x 18 mm x 563 mm	61.00 g	0.18 dm ³
4050300453477	Unpacked 1	563 mm x 16 mm x 16 mm	56.67 g	0.14 dm ³
4050300591650	Shipping box 20	591 mm x 104 mm x 88 mm	1351.00 g	5.41 dm ³
4050300453484	Shipping box 40	594 mm x 199 mm x 87 mm	2151.00 g	10.28 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής

ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.